



Technische Daten Technical data	AC 3001 Einfache elektrostatische Reinigung One-insert electrostatic cleaner	AC 3002 Doppelte elektrostatische Reinigung Two-insert electrostatic cleaner
Normgebläseleistung* ^{1,2} (m ³ /h) Standard blower capacity* ^{1,2} (m ³ /h)	2300	2300
Absaugleistung effektiv bis ...* ² (m ³ /h) Sucking capacity effective, till ...* ² (m ³ /h)	1200	1200
Druckdifferenz* ² (Pa) Standard pressure* ² (Pa)	1100	1100
Geräuschpegel max. (dB (A)) Noise level max. (dB (A))	< 70	< 70
Abmessungen (L x B x H mm) Dimensions (L x W x H mm)	740 x 623 x 613	1070 x 623 x 613
Gewicht ca. (kg) Weight approx. (kg)	97	130
Hochspannung einstellbar für High voltage adjustable for	Öl oder Emulsion Oil or emulsion	
Vorfilter System Pre-filter System	1 x PRIMUS D (optional PRIMUS X / PRIMUS A)	

Die Geräte sind modular erweiterbar

*¹ über Stufenschalter einstellbar

*² bei 50 Hz Netzfrequenz

Modularly extendable devices

*¹ adjustable by step switch

*² at 50 Hz cycles